

FICHE TECHNIQUE BÂTIMENT PHOTOVOLTAÏQUE Dimension 600m² - 30 x 20 x 3.50

600m² - 30 X 20 X 3.50 BAT PHOTOVOLTAÏQUE

Puissance : 100 kWc



MACONNERIE :

Implantation chantier Terrassement des massifs
Massifs principaux Coffrage / ferrailage et coulage béton Massifs secondaire Coffrage / ferrailage et coulage béton Pose platines de prescellement

LOT CHARPENTE METALLIQUE :

Ossature principale comprenant :

- Fourniture et pose d'une ossature métallique, type "cadre" aux caractéristiques suivantes:
- Largeur hors poteaux en ml=20
- Longueur totale en axes des poteaux en ml.....=30
- Hauteur du sol fini à la sablière en ml.....=3.50
- Pente de la couverture en %=25 CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES
- Hypothèses de calculs:
- Couverture en bac acier.75/100eme poids kg/m2.....=8
- Panneaux PHOTOVOLTAÏQUE kg/m2.....=17
- Divers 2 kg
- Neige 1A
- Vent 2
- site normal ks=1
- perméabilité= 5%
- Charpente articulée en pied = -300 /mm
- Dessin - traçage - étude
- Poteaux avant de structure en profilés du commerce ou PRS
- Poteaux arrière de structure en profilés du commerce ou PRS
- Ferme portique en profilés du commerce ou PRS / avec jarrets PRS
- Feuillure d'angle pour les poteaux en profil cornière
- Files de pannes en profilés du commerce



- Liens de pannes sous versants
- Contreventements entre poteaux en croix de stabilité
- Contreventements sous versants en croix de stabilité
- Palée stabilité en profilés du commerce
- Platines de prescellement

Ossature secondaire comprenant :

- Montants intermédiaires en profilé commerce
- Montants de bardage en profilé commerce
- Feuillure d'angle pour les fermes en profil cornière
- Y compris platines, goussets, équerres de fixation, éclisses, échantignolles, liens de panne, boulonnerie...

PROTECTION PEINTURE PRIMAIRE :

- Préparation de surface par Grenailage
- La peinture doit être appliquée sur surface d'acier propre sèche, pour cela le grenailage est conseillé
- Protection structure par couche peinture primaire couleur "ral 7015" aspect mat
- Primaire glycérophtalique à base de résine alkyde pigmenté sans plomb sur acier

LOT COUVERTURE BAC SEC :

- Fourniture et pose d'une couverture en bac acier épaisseur 75/100 nervurée PML 45.333, prélaqué 25 μ sur la face extérieure (coloris à définir suivant nuancier gamme standard), fixé sur pannes métalliques par vis auto-foreuses, étanchéité par cavaliers spéciaux y compris sécurité par filet en sous face ou périphérie. Accessoires de couverture:
- Faitière en tôle prélaquée 75/100ème
- Bande de rive pignon en tôle prélaquée 75/100

CHENEAU :

Fourniture et pose de 1... file(s) de chéneau en tôle galvanisée 20/10 à jonctions soudées sur chantier

Trop plein chéneau

Fourniture et pose de descente de gouttière PVC diam: 125 y compris accessoires





LOT BARDAGE HORIZONTALE SIMPLE PEAU :

- Fourniture et pose d'un bardage simple-peau en bac acier ép. 63/100ème pré- laqués 25 μ une face extérieure (coloris à définir suivant nuancier) RAL..., fixé par vis auto-foreuses sur l'ossature métallique prévue au lot « CHARPENT
- Localisation avec bas de bardage à 0.100 m du sol fini : -Sur 1 longs pans du bâtiment de 38m00 x 3m70 de hauteur -Sur 2 pignons du bâtiment de 19m00 x 7m70 de hauteur, y compris pointes

Accessoires de bardage :

- Habillage d'angle en tôle prélaquée 75/100

