



RPI M50A

Onduleur solaire triphasé à haut rendement destiné au marché européen
Solution optimum pour les installations industrielles ou agricoles.

Flexibilité d'application

- Boîtier aluminium pour une protection à vie contre la corrosion
- Large plage de tension d'entrée
- IP65 : possibilité d'installation intérieure ou extérieure
- Design compact pour un ratio poids/puissance inégalé.

Efficacité maximum

- Rendement 98,6 %
- Parafoudres Type 2 intégrés et interchangeables côté DC et AC, protection de string par fusible.
- 2 dispositifs de suivi MPP - charge symétrique et asymétrique possible (40/60 %)
- Puissance (apparente) nominale 50 kVA (La puissance de 55 kVA est disponible ⁷⁾)

onduleur solaire triphasé sans transformateur 50 kVA

Données techniques RPI M50A

ENTRÉE (DC)	RPI M50A
Puissance PV maximale recommandée	70 kW _P ¹⁾
Puissance maximale	58 kW
Puissance nominale	52 kW ²⁾
Plage de tension	200 ... 1000 V
Tension minimum de démarrage	250 V
Plage de travail MPP	520 ... 800 V : charge symétrique (50/50 %) 700 ... 800 V : charge asymétrique (40/60 % ou 60/40 %)
Courant nominal	100 A (50 A par MPP)
Nombre max. de systèmes de Tracking MPP	Entrées parallèles : 1 optimiseur MPP Entrées séparées : 2 optimiseurs MPP
Charge d'entrée	Symétrique et asymétrique (40/60 %)
Protection des strings contre les surintensités	fusibles de 15 A ³⁾
Parafoudre ⁴⁾	Type 2

SORTIE (AC)	
Puissance (apparente) maximale	55 kVA ^{5) 7)}
Puissance (apparente) nominale	50 kVA ⁵⁾
Plage de tension	3 x 230 / 400 V (± 20%) ⁶⁾ 3 / PE ou 3 / N / PE
Courant nominal	73 A ⁷⁾
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Plage de fréquences	50 / 60 Hz ± 5 Hz ⁶⁾
Facteur de puissance réglable	0,8 cap ... 0,8 ind
Distorsion harmonique totale (THD)	< 3 % @ puissance (apparente) nominale
Parafoudre ⁴⁾	Type 2

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Nom du modèle	RPI M50A
Référence Delta ⁴⁾	RPI M50A_120 : RPI503FA0E0000 RPI M50A_122 : RPI503FA0E0200
Rendement maximal	98,6 %
Rendement UE	98,4 %
Température de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Puissance maximale sans déclassement	-25 ... +40 °C
Température de stockage	-30 ... +60 °C
Humidité	0 ... 100 % sans condensation
Altitude de fonctionnement max.	2 000 m au-dessus du niveau de la mer
Garantie standard	5 ans avec possibilité d'extension

CONCEPTION MÉCANIQUE

Dimensions (L x l x H)	740 x 612 x 278 mm
Poids	74 kg
Refroidissement	Ventilateur
Raccordement AC	China Aviation Optical-Electrical Technology Co. PVE5T125KE36
Raccordement CC	10 paires de Multi-Contact MC4
Interfaces de communication	2 x RJ45 / RS485, 6 entrées digitales
Disjoncteur CC	Intégré
Écran	3 DEL, écran à cristaux liquides 4 lignes


www.solar-inverter.com

STANDARDS / DIRECTIVES	RPI M50A
Degré de protection	IP65
Classe de protection	I
Paramètres de déconnexion configurables	Oui
Surveillance de l'isolation	Oui
Comportement en cas de surcharge	Limitation de courant ; limitation de puissance
Protection de découplage/Réglementation du réseau	VDE 0126-1-1/A1; UTE C15-712-1 VDE 16 1-1 A1 VFR 2013/VFR 2014; UTE C15-712 MV; France/Îles (50 Hz/60 Hz); G59/3 LV; VDE-AR-N 4105; BDEW; ONORM E8001-4-712 + A1: 04/2014; TOR D4
CEM	EN61000-6-2 ; EN61000-6-3 ; EN61000-3-11 ; EN61000-3-12
Sécurité	IEC62109-1 / -2 ; conformité CE

- 1) Lors d'une opération avec des entrées CC équilibrées (50/50 %)
- 2) Max 34,8 kW par entrée DC, en mode asymétrique
- 3) Valeur pour une température interne de l'onduleur égale à 25°C. En cas de température supérieure, le seuil de protection peut descendre à 10A.
- 4) RPI M50_120 contient sur ses accès AC et DC, des parasurtenseurs intégrés de type 2 RPI M50_122 ne contient pas de parasurtenseurs intégrés
- 5) Cos Phi = 1 (VA = W)
- 6) La plage de tension CA et de fréquences sera programmée conformément aux exigences spécifiques au pays concerné.
- 7) La puissance de 55 kVA / 80 A_{AC} est disponible dans les conditions suivantes : en mode symétrique, si la tension est > 580 V, avec une température ambiante < 25 °C.

	Parafoudres DC	Parafoudres AC	Fusibles string
RPI M50A_120	X	X	X
RPI M50A_122			X

Pour répondre aux exigences normatives spécifiques de chaque pays dans lequel vous souhaitez installer nos onduleurs RPI M50A, plusieurs versions sont à votre disposition incluant ou non des parafoudres. Important : le modèle RPI M50A_122 ne disposera d'aucun socle qui permettrait l'installation de parafoudres après achat.



Email: ventes.france@solar-inverter.com

Tel: 0800 918 823 (n° vert)

